

En utilisant le fichier `/etc/passwd` par exemple:

1. Supprimer la 3ème ligne
`sed '3d' /etc/passwd`
2. Supprimer la ligne contenant la chaîne "votre nom"
`sed '/sadiq/d' /etc/passwd`
3. Supprimer la dernière ligne
`sed '$d' /etc/passwd`
4. ajouter un # à chaque début de ligne
`sed 's/^/#/' /etc/passwd`
5. changer votre "votre nom" par votre "prénom"
`sed 's/sadiq/mounir/' /etc/passwd`
6. changer la troisième "root" par "ORDINATEUR"
`sed 's/root/ORDINATEUR/3' /etc/passwd`
7. changer toutes les "usr" par "ORDINATEUR"
`sed 's/usr/ORDINATEUR/g' /etc/passwd`
8. changer votre "votre nom" par votre "prénom" et enregistrer la ligne dans un nouveau fichier "TP4"
`sed 's/sadiq/mounir/w TP4' /etc/passwd`
verification : **cat TP4**
9. Supprimer les lignes 3 à 10 du fichier `/etc/passwd`
`Sed '3,10d' /etc/passwd`
10. Supprimer toutes les lignes du fichier `/etc/passwd` sauf la ligne qui contient ton
« nom »
`Sed '/sadiq/ !d' /etc/passwd`
11. Insert « Debut » avant la 1 ère ligne du fichier `/etc/passwd`
`Sed 1i\ DEBUT /etc/passwd`
12. Insert « FIN » après la 10 ème ligne du fichier `/etc/passwd`
`Sed 10a\ FIN /etc/passwd`